



KIWI-4830

Оптический стационарный видеомикроскоп



Профессиональный стационарный видеомикроскоп KIWI-4830 сочетает два устройства в одном корпусе: микроскоп для проверки качества оптических ферул и монитор. Микроскоп оборудован универсальными разъемами, подходящими для большинства существующих типов оптических коннекторов (SC, FC, ST, LC), а также может комплектоваться дополнительными разъемами для нестандартных или многоволоконных коннекторов (MTP/MPO). Устройство оснащено картридером, позволяющим записать на карту SD изображения ферул в процессе проверки.

Преимущества

- ✓ Профессиональный интегрированный дизайн
- ✓ Отличное качество изображения
- ✓ Функция сохранения и просмотра изображений
- ✓ Совместимость со всеми современными типами оптических разъемов

Технические характеристики

| | |
|----------------------|--------------------|
| Увеличение | 200X или 400X |
| Формат изображения | PAL |
| Вход видео | RCA |
| Выход видео | RCA |
| Фокусировка | Ручная |
| Энергопотребление | 3 Вт |
| Рабочая температура | 10 ~ 55 °C |
| Температура хранения | 0 ~ 55 °C |
| Разрешение экрана | 8" TFT 800 * 600 |
| Источник питания | DC 12 В |
| Габариты | 270 * 245 * 155 мм |
| Вес | 1.6 кг |

Информация для заказа

| | |
|---------------|---|
| KIWI-4830-200 | Оптический стационарный видеомикроскоп, увеличение 200X |
| KIWI-4830-400 | Оптический стационарный видеомикроскоп, увеличение 400X |